

ClickShare CSE-200

Drahtloses Präsentationssystem für standardmäßige Tagungsräume



- **Drahtlose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm**
- **Bis zu 2 Benutzer auf dem Bildschirm**
- **Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone**
- **Verbesserte Sicherheitsfunktionen**
- **Touchback-Unterstützung**
- **Zentrale Verwaltung**
- **2 Buttons im Lieferumfang enthalten**

Kreativität gehört zu den wichtigsten Werten Ihres Unternehmens. Mit ClickShare können Sie sicher sein, dass die Ideen auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

Anschließen – beeindrucken

Die CSE-200 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen und mittelgroßen Tagungsräumen. Jeder, auch Gäste, kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer stecken einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – in ihren PC oder MAC und drücken auf den Button, um den Inhalt von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum anzuzeigen. Mit der ClickShare App können Benutzer auch Inhalte von ihren Smartphones oder Tablets teilen.

Zusammenarbeit wird gefördert

Die CSE-200 Base Unit wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, und eine zentrale Verwaltung benötigen. Mit der CSE-200 Base Unit können bis zu zwei Personen Inhalte gleichzeitig nebeneinander anzeigen – das ermöglicht die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-200 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens. Und nicht zuletzt wird die Integration des Geräts in das Unternehmensnetzwerk über die API wesentlich erleichtert. ClickShare aktiviert auch die Touch-Back-Funktion in Ihren Besprechungsräumen. Starten Sie jede beliebige Anwendung von Ihrem Laptop aus und steuern Sie sie über den Bildschirm. Mit wenigen Berührungen auf dem Bildschirm können Sie Präsentationen öffnen, E-Mails teilen und ein Video starten. Konzentrieren Sie sich auf das Publikum und den Inhalt anstatt auf Ihr Präsentationstool.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CSE-200****Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

Abmessungen (HxBxT) 205 mm x 115 mm x 45 mm (ohne Antennen) / 8,1" x 4,5" x 1,8"
205 mm x 150 mm x 135 mm (mit Antennen) / 8,1" x 5,9" x 5,3"

Stromversorgung Standard-110/220 V-Stecker oder Power over Ethernet (PoE Plus)

Stromverbrauch Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.)
Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby)

Gewicht 600 g/1,32 lb

Allgemeine technische Daten

Betriebssystem Windows 7/8/8.1/10, 32 und 64 Bit
macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave)
Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-App)
iOS 8, 9, 10, 11& 12 (ClickShare-App)

Video-Ausgänge 1x HDMI

AirPlay-Unterstützung iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 12 / Mac OS 10.14

Google Cast Support Android 8.1 Oreo

Bildrate Bis zu 30 fps

Ausgangsaufösung 1.920 x 1.080

Geräuschpegel Lüfterlos

Anzahl gleichzeitiger Quellen 2

Anzahl gleichzeitiger Verbindungen 16

Audio Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm, S/PDIF

Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte via ClickShare-App

Erweiterter Desktop Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.

Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK im Standalone-Modus
WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus

Drahtloses Übertragungsprotokoll IEEE 802.11 a/g/n

Reichweite Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit

Frequenzband 2,4 Ghz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)

Verbindungen 1x Ethernet-LAN
2x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB
Analoger Audioausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5mm), digitaler S/PDIF

Temperaturbereich Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)
Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m
Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

Luftfeuchtigkeit Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

Diebstahlschutz Kensington-Schloss

Zertifizierungen FCC/CE

Gewährleistung 3 Jahre Standard
Auf 5 Jahre erweiterbar



VAV Medientechnik Gruppe
München | Hamburg | Buxtehude | Landsberg
> www.vav-medientechnik.de

MEDIATECHNIK VERBINDET!

Generiert am: 07 Feb 2019

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.